



**PETRONAS**

# PETRONAS SYNTIUM RACER X1

Lubricante multigrado 100% sintético para motores de vehículos deportivos equipados con motores de alta potencia.

Recomendado para motores movidos a gasolina, etanol, GNV o flex.

## DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

**PETRONAS SYNTIUM RACER X1** es un aceite lubricante totalmente sintético de calidad superior, indicado para motores de vehículos livianos de alta potencia. La composición sintética de este producto brinda una excepcional performance en servicio.

**PETRONAS SYNTIUM RACER X1** contiene un paquete de aditivos, cuidadosamente desarrollado para atender aplicaciones específicas, garantizando una máxima protección y limpieza del motor mismo en motores con alta tasa de compresión.

**PETRONAS SYNTIUM RACER X1** garantiza una mejor performance y un menor consumo de lubricante debido a baja volatilidad de su base sintética y su alto poder de estabilización en relación a las variaciones térmicas y su oxidación.

**PETRONAS SYNTIUM RACER X1** es indicado para uso en todos los motores de 4 tiempos, que exijan un producto de tal característica. Sus excelentes características dispersantes y detergentes evitan la formación de barros y barnices, manteniendo todas las partes del motor limpias y libres.

## ANÁLISIS TÍPICOS

ENSAYO	MÉTODO (a)	ESP.(b)	VALOR(c)
Color	MAI 1500/Visual	Máx. 5,0	3,5
Aspecto	MAI 098	Límpido	Límpido
Densidad 20/4°C, g/cm <sup>3</sup>	MAI 4052	0,8500 – 0,8700	0,8400
Viscosidad a 100°C, cSt	MAI 7042	21,9 – 26,1	23,5
C.C.S a -25°C, cP	MAI 5293	Máx. 7.000	5.200
I.V.	MAI 2270	Mín. 130	160
T.B.N., mg KOH/g	MAI 2896	Min. 6,0	7,0
Ponto de Fulgor VAC, °C	MAI 092	Mín. 200	220

(a) Método típicamente utilizado en la planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faja de valores especificados para el método indicado

(c) Valor: resultado típicamente encontrado para el producto en el ensayo

## ESPECIFICACIONES

SAE 10W-60; API SL; ACEA A3/B3, A3/B4.

## PRESENTACIÓN DISPONIBLE

- Frasco de 1 litro.

## SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de forma adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para mayores informaciones, solicite la "Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)" a través del e-mail [atecnica@pli-petronas.com](mailto:atecnica@pli-petronas.com). Visite nuestra

Assistência Técnica: 0800-8833200

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN: 06-10-09

REVISIÓN: 05 / 13-07-16

Pág.: 1/1

ATENCIÓN: El aceite lubricante después de su uso es un periodo peligroso, pudiendo provocar daños al medio ambiente. Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames.

# PETRONAS SYNTIUM RACER X1



**PETRONAS**

página web [www.pli-petronas.com.br](http://www.pli-petronas.com.br)

Assistência Técnica: 0800-8833200

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN: 06-10-09

REVISIÓN: 05 / 13-07-16

Pág.: 1/1

**ATENCIÓN:** El aceite lubricante después de su uso es un periodo peligroso, pudiendo provocar daños al medio ambiente. Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames.