



PETRONAS

PETRONAS SYNTIUM 7000

Lubricante multigrado 100% sintético con la exclusiva tecnología °CoolTech™, que absorbe y reduce el calentamiento excesivo brindando la máxima performance y corroborando en la protección del motor.

Recomendado para motores de vehículos livianos movidos a gasolina, diésel, GNV o flex.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

PETRONAS SYNTIUM 7000 es un lubricante totalmente sintético, con elevada capacidad detergente/dispersante (ayuda a prevenir la formación de depósitos en los pistones, barnices y barro, manteniendo el sistema limpio durante toda la vida útil del motor), excelente estabilidad térmica y contra la oxidación, óptimo coeficiente de fricción (fato que contribuye en la economía del combustible).

PETRONAS SYNTIUM 7000 posee características anti desgaste y antiespumante. Su aditivación innovadora promueve desempeño excepcional en cualquier condición de operación del motor, además de facilitar el escurrimiento del producto así que se da la partida del motor. Proporciona todavía menor consumo de lubricantes entre los periodos de cambio debido a la baja volatilidad de sus aceites básicos sintéticos.

PETRONAS SYNTIUM 7000 fue desarrollado especialmente para atender a las especificaciones de los principales fabricantes de automóviles, donde la preocupación con alto desempeño, elevada vida útil de los motores, economía de combustible y protección al medio ambiente a través de la reducción de emisiones lanzadas en la atmosfera es una constante.

ANÁLISIS TÍPICOS

ENSAYO	MÉTODO (a)	ESP.(b)	VALOR(c)
Color	MAI 1500/Visual	Máx. 3,0	2,5
Aspecto	MAI 098	Límpido	Límpido
Densidad a 25°C, g/cm ³	MAI 4052	0,8300 – 0,8600	0,8400
Viscosidad a 100°C, cSt	MAI 7042	12,5 – 16,3	13,5
C.C.S. a -35 °C	MAI 5293	Máx. 6.200	6.000
T.B.N., mg KOH/g	MAI 2896	Min. 10,0	10,1

(a) Método típicamente utilizado en la planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: franja de valores especificados para el método indicado

(c) Valor: resultado típicamente encontrado para el producto en el ensayo

ESPECIFICACIONES

SAE 0W-40; API SN; ACEA A3/B4; BMW LL01; MB-Approval 229.5; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710, VW 502.00/505.00; Porsche A40.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Frasco de 1 Litro;
- Tambor de 200 litros

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de forma adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para mayores informaciones, solicite la "Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)" a través del e-mail atecnica@pli-petronas.com. Visite nuestra página web www.pli-petronas.com.br

Las informaciones de este informe se basa en datos disponibles en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho de hacer alteraciones cualquier tiempo, sin previo aviso.

ELABORACIÓN: 06.10.09

REVISIÓN: 07 / 13.07.16

Pág.: 1/1

ATENCIÓN: El aceite lubricante después de su uso es un residuo peligroso, pudiendo provocar daños al medio ambiente. Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la colecta, en envases propios y resistentes a fugas. Estos aceites deberán ser colectados por empresas autorizadas por el órgano competente en su país. El no cumplimiento de estas resoluciones sujeta el infractor a las sanciones previstas en la ley de crímenes ambientales vigentes.