



**Cód. Int.: Consultar**

Aceite lubricante para transmisión de equipos movimiento tierra.

**DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN**

**TUTELA TRC** es un lubricante formulado a partir de básicos parafínicos de alta calidad e aditivos especiales, desarrollado básicamente para atender las especificaciones CATERPILLAR TO-4.

**TUTELA TRC** es indicado para uso en equipos movimiento tierra donde se exige un producto con características CAT TO-4, en SISTEMAS DE TRANSMISIÓN y en SISTEMAS HIDRÁULICOS, donde se requiere un fluido con su viscosidad.

**ANÁLISIS TÍPICOS**

ENSAYOS	UNID.	10W	30	50	60
Viscosidad cinética a 40°C	cSt	30/40	70/110	190/258	280/345
Viscosidad cinética a 100°C	cSt	4,5/4,6	9,3/12,5	16,3/21,9	21,9/26,1
Punto de fulgor VAC	°C	200	220	220	240
Punto de fluidez	°C	-28	-30	-32	-33
Espuma	ml/ml	10/0	25/0	25/0	10/0
Corrosión en lámina cobre a 25°C	-	máx. 1A	máx. 1A	máx. 1A	Máx. 1A

- (a) Método típicamente utilizado en la planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil
- (b) Esp.: faja de valores especificados para el método indicado
- (c) Valor: resultado típicamente encontrado para el producto en el ensayo

**ESPECIFICACIONES**

CATERPILLAR TO-4 ; ALLISON C-4 ; KOMATSU KES 07.868.1 /KOMATSU MICRO-CLUTH

**PRESENTACIÓN**

- o Bidón de 20 litros
- o Tambor de 200 litros

**SALUD Y SEGURIDAD**

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de forma adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para mayores informaciones, solicite la "Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)".