



Gran desempeño a un precio competitivo. Ofrece mayor kilometraje y mayor adherencia en superficies mojadas. Con su lateral de gran apariencia y la cobertura de medidas que ofrece es apto para la gran mayoría de vehículos del mercado.

Construcción optimizada del neumático

Tanto en la estructura como en la banda de rodamiento, entregando mayor área de contacto con el pavimento.

Nuevo compuesto en la banda de rodamiento

Aumenta la vida útil del neumático y reduce el consumo de combustible.

Nueva forma en las ranuras

Mejora el contacto de los neumáticos en superficies mojadas, otorgando mayor adherencia.



Información técnica

SKU	Medida	Aro	Fuente	Peso [Kg]	NTD [mm]	LI	SI	LR/PR	ROF	Prot. llanta	Stud.	Sdl.	M+S	Snow flake	UTQG
110527	165/70R13	13	PER	13,0	7,1	83	T	XL				VSB			400 A B
110523	175/70R13	13	PER	6,3	6,9	82	T	SL				VSB			400 A B
110528	165/60R14	14	PER	13,0	7,1	75	T	SL				VSB			400 A B
110376	165/70R14	14	BRA			85	T	XL				VSB			
110524	175/65R14	14	PER	7,2	7,1	86	H	XL				VSB			400 A B
110373	175/70R14	14	BRA	7,5		88	T	XL				VSB			
110529	185/60R14	14	PER	13,0	7,1	82	H	SL				VSB			400 A B
110325	185/65R14	14	BRA	7,4		86	H	SL				VSB			

