



# B-1 Oil Supplement

Disponible en diferentes tamaños:

# 1016 15 oz. • # 10013-4 galones • # 10053 5-galones • # 10553 55-galones

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Formulado con la mundialmente famosa "Fórmula de Atracción Polar" de Bardahl
- Reduce la fricción y el desgaste
- Altamente recomendado para motores en excelente condición que no queman ni consumen aceite
- Excelente para vehículos de pasajeros y vehículos de flotas comerciales que trabajan en condiciones de servicio severo
- Mantiene el motor en óptimas condiciones extendiendo la vida útil del vehículo
- Aumenta el rendimiento de millas/kilómetros por galón
- Minimiza el ruido del levador hidráulico
- Protege contra temperaturas excesivas del aceite
- Puede usarse en motores a gasolina y en motores diésel
- Recomendado para vehículos de pasajeros y comerciales, así como para camiones, vehículos agrícolas y maquinaria industrial
- Compatible con todos los grados y tipos de aceites lubricantes, incluyendo los aceites sintéticos
- Previene la formación de lodos, gomas y barnices en válvulas, levadores y otras partes críticas del motor



Bardahl B-1 brinda protección adicional contra el desgaste en motores de vehículos para pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria que se encuentran en excelentes condiciones, que no consumen ni queman aceite. B-1 mantiene el motor como si fuera nuevo y lo protege contra el dañino calor extremo generado en condiciones de tráfico pesado que ocurre a diario y bajo condiciones de servicio industrial. La tecnología de la "Fórmula de Atracción Polar" de Bardahl extiende la eficacia del aceite lubricante al agregar una protección molecular tenaz sobre las piezas metálicas del motor controlando la oxidación del aceite, disminuyendo la formación de depósitos, reduciendo la corrosión de los cojinetes, minimiza el desgaste y mejora el rendimiento general del motor. Lo más importante es que le ahorra dinero al dueño del vehículo.

## DIRECCIONES

Agregar Bardahl B-1 con cada cambio de aceite en lugar de una cantidad igual de aceite. Una lata de 15 onzas de B-1 trata hasta 5 cuartos de galón de aceite. Para motores más grandes, la proporción de tratamiento es del 10%. Para máxima protección agregar 20% de B-1. NO LLENE EN EXCESO EL CARTER. NO LLENE POR ENCIMA DEL LÍMITE.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color.....	Ambar
Viscosidad @ 100°C, cSt.....	10
Gravedad Específica.....	0.86
Punto de inflamabilidad, °C (°F).....	≥200 (≥392)

VALORES MOSTRADOS AQUÍ SON TÍPICOS Y PUEDEN VARIAR

INFORME TÉCNICO

