



B-2 Oil Treatment

Disponible en diferentes tamaños:

2115 15 oz. • # 2101-4 galones • # 2105 5-galones • # 2155 55-galones

BENEFICIOS

- Contiene la “Fórmula de Atracción Polar”, tecnología de Bardahl que reduce el desgaste, el consumo de aceite y la quema de aceite
- Para vehículos de pasajeros, flotas comerciales, camiones y equipos pesados
- Inhibe la oxidación del aceite, reduce la formación de depósitos y la corrosión de los cojinetes
- Restaura la compresión y el rendimiento del motor
- Puede usarse en motores a gasolina y en motores diésel
- Compatible con todos los grados y tipos de aceites lubricantes, incluyendo los aceites sintéticos



Bardahl B-2 reduce el consumo de aceite y la quema de aceite. También brinda protección adicional para vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y equipos pesados utilizados en condiciones de servicio severo con tráfico diario y el servicio industrial que generan calor y desgaste extremos. La tecnología de la “Fórmula de Atracción Polar” de Bardahl extiende la eficacia del aceite lubricante al agregar una protección molecular tenaz sobre las piezas metálicas controlando la oxidación del aceite, disminuyendo la formación de depósitos, reduciendo la corrosión de los cojinetes, minimiza el desgaste y mejora el rendimiento general del motor. Lo más importante es que le ahorra dinero al dueño del vehículo.

DIRECCIONES

Agregar Bardahl B-2 con cada cambio de aceite en lugar de una cantidad igual de aceite. Una lata de 15 onzas de B-2 trata hasta 5 cuartos de galón de aceite. Para motores más grandes, la proporción de tratamiento es del 10%. Para máxima protección agregar 20% de B-2. NO LLENE EN EXCESO EL CARTER. NO LLENE POR ENCIMA DEL LÍMITE.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color.....	Ambar
Viscosidad @ 100°C, cSt.....	510
Gravedad Específica.....	0.87
Punto de Inflamabilidad, °C (°F).....	>180 (>356)

VALORES MOSTRADOS AQUÍ SON TÍPICOS Y PUEDEN VARIAR

INFORME TÉCNICO

