



FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos *forwarder* (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (*skidder*). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

MAQUINARIAS

AGRICULTURA

CARGADORA DE TRONCOS

APLICACIONES

AGRICULTURA

SILVICULTURA


PLUS



CINTURONES DE ARAMIDA



DURABILIDAD



ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



BANDA DE RODADURA REFORZADA



TRACCIÓN



AUTO LIMPIEZA



ALTA CAPACIDAD DE CARGA

DATOS TÉCNICOS U/M: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

Size	Version	PR	RIM REC	SW	OD	SLR	RC	Type	TRA Code
18.4 - 26	ARAMID BELTED	10	DW 16 A	467	1476	682	4433	TT	LS-2
18.4 - 26	STEEL BELTED	10	DW 16 A	467	1476	682	4433	TT	LS-2
23.1 - 26	ARAMID BELTED	10	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	10	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	ARAMID BELTED	12	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	12	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	ARAMID BELTED	14	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	14	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	14	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	ARAMID BELTED	16	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	16	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TT	LS-2
23.1 - 26	STEEL BELTED	16	DW 20 A ; DW 20 B	587	1615	726	4780	TL	LS-2
28L - 26	STEEL BELTED	14	DW 25 A ; DW 25 B	720	1660	742	4912	TL	LS-2
28L - 26	STEEL BELTED	18	DW 25 A ; DW 25 B	720	1660	742	4912	TL	LS-2
28L - 26	STEEL BELTED	20	DW 25 A ; DW 25 B	720	1660	742	4912	TL	LS-2
18.4 - 30	ARAMID BELTED	10	DW 16 A	467	1577	724	4736	TT	LS-2
18.4 - 30	STEEL BELTED	10	DW 16 A	467	1577	724	4736	TT	LS-2
18.4 - 30	STEEL BELTED	14	DW 16 A	467	1577	724	4736	TT	LS-2
24. 5 - 32	STEEL BELTED	16	DH 21	622	1831	836	5456	TL	LS-2
30.5L - 32	ARAMID BELTED	16	DH 27	775	1847	833	5466	TL	LS-2
30.5L - 32	STEEL BELTED	16	DH 27	775	1847	833	5466	TL	LS-2
30.5L - 32	STEEL BELTED	20	DH 27	775	1847	833	5466	TL	LS-2
30.5L - 32	STEEL BELTED	32	DH 27	775	1847	833	5466	TL	LS-2
DH 35.5L - 32		20	DH 31	907	2011	912	5992	TL	LS-2
DH 35.5L - 32	STEEL BELTED	30	DH 31	907	2011	912	5992	TL	LS-2
18.4 - 34	ARAMID BELTED	10	DW 16 A	467	1679	768	5042	TT	LS-2
18.4 - 34	STEEL BELTED	10	DW 16 A	467	1679	768	5042	TT	LS-2
18.4 - 34	ARAMID BELTED	14	DW 16 A	467	1679	768	5042	TL	LS-2
18.4 - 34	STEEL BELTED	14	DW 16 A	467	1679	768	5042	TL	LS-2