



PL 801 ha sido particularmente desarrollado para los rastrillos hileradores rotativos y los volteadores de heno, así como para las operaciones de logística realizadas con carretillas elevadoras. Este neumático ofrece una excelente estabilidad, así como una elevada resistencia a cualquier tipo de corte. PL 801 asegura un ciclo de vida prolongado del neumático.

MAQUINARIAS

 **AGRICULTURA**

RASTRILLO HILERADOR ROTATIVO

 **INDUSTRIAL**

CARRETILLA ELEVADORA

APLICACIONES

 **AGRICULTURA**

COSECHA DE HENO

 **INDUSTRIAL**

LOGÍSTICA

PLUS



**RESISTENCIA A LOS
CORTES Y LOS
DESGARROS**



DURABILIDAD



ESTABILIDAD

PRODUCTO: PL 801



DATOS TÉCNICOS U/M: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

Size	Version	PR	RIM REC	SW	OD	Type
23 X 5		6	3.75 P	154	640	TT
5.00 - 8		8	3.00 D	135	468	TT
5.00 - 8		10	3.00 D	135	468	TT
18 X 7 - 8		14	4.33 R	173	470	TT
18 X 7 - 8		16	4.33 R	173	470	TT
6.00 - 9		10	4.00 E	157	543	TT
6.00 - 9	SPECIAL	10	4.00 E	157	543	TT
6.00 - 9		12	4.00 E	157	543	TT
21 X 8 - 9		14	6.00 E	200	535	TT
21 X 8 - 9		16	6.00 E	200	535	TT
6.50 - 10		10	5.00 F	185	595	TT
7.00 - 12		12	5.00 S	189	692	TT
7.00 - 12		14	5.00 S	189	692	TT
5.50 - 15		8	5.50	157	670	TT
7.00 - 15		12	5.5	200	750	TT
7.00 - 15		12	6.0	206	775	TT
7.00 - 15		14	6.0	206	775	TT
7.50 - 15		12	6.0	220	785	TT
7.50 - 15		14	6.0	220	814	TT
7.50 - 15		14	6.0	220	785	TT
8.15 - 15		12	7.0	215	720	TT
8.15 - 15		14	7.0	215	720	TT
8.25 - 15		12	6.5	236	854	TT
8.25 - 15		14	6.5	236	854	TT
250 - 15		16	7.50 BD	235	745	TT
250 - 15		20	7.50 BD	235	745	TT
300 - 15		18	8.00 BD	295	840	TT