



GRIPBOND 550 /



Uso: Pisos vinílicos conductivos - disipativos.
 Formato: Tineta
 Rendimiento: 120m².

Características:

- Resistencia a la superficie de revestimiento de 10000-1000000 ohms.
- Libre de solventes en base acuosa.
- Impermeable.
- Resistente a tracción y golpes después de solidificado.

VINYLASA /



Uso: Piso vinílico en palmetas
 Formato: Tineta
 Rendimiento: 65m².

Características:

- Sintético a base de latex altamente adherente.
- No inflamable y estable a las variantes de la temperatura.
- Líquido y sensitivo a la presión.
- Color blanco (fresco) / ámbar (seco).
- Densidad g/cc de 1.13.

GRIPBOND 380 /



Uso: Pisos y revestimientos vinílicos:

- Pisos Tradicionales (Polyflor)
- Pisos Deportivos (Grabo Sport)
- Pisos Acústicos (Grabo Acoustic)
- Pisos Duela LVT

Formato: Tineta
 Redimiento: 80m².

Características:

- Resistente a la humedad.
- Anti-envejecimiento.
- Resistente al calor y compatible con sistema de piso radiante.

EPOXY FX104 /



Uso: Pisos vinílicos antideslizantes (zonas húmedas).
 Formato: 2 galones (resina A y endurecedor B).
 Rendimiento: 5m².

SEP 2255 /



Uso: Cubrejunta de dilatación CCSR
 Formato: 2 galones (resina A y endurecedor B).
 Rendimiento: 5m².

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.