



Palettone PUR

Piso homogéneo de alto rendimiento y alta calidad con una protección de mantenimiento mejorada para una retención óptima de la apariencia.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A. Origen Inglaterra.

Características y uso /

Permite llevar una marca especial de estilo y elegancia a cualquier entorno comercial.

Disponible en colores contemporáneos, que van desde neutros pálidos hasta tonos más intensos, Palettone PUR presenta una base de color sólido con reflejos tonificados complementarios.

Palettone	
Espesor	2,0 mm
Peso	2,8kg/m ²
Largo rollo	20 m
Ancho rollo	2 m

Colores /

8605	8635	8606	8636	8607	8616	8652	8653
8637	8608	8609	8621	8641	8613	8649	8614
8642	8643	8639	8644	8624	8631	8632	8633
8619	8611	8612	8648	8651	8628	8629	8655
8622	8647	8646	8623	8638	8617	8618	8656
8626	8627	8634	8645	8630			

Garantía /

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espeesor	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Tamaño de losa	EN 427 / ISO 24342	608 x 608mm (12 shades)
	Pesototal	EN 430/ISO 23997	2800g/m ²
	Performance general	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Conforme Conforme Conforme
	Area de uso	EN 685/ISO 10874	
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 Clase B
	Resistencia al abrasión	EN 660-2	Grupo T
	Contenido de aglutinante	EN ISO 10581	Tipo I
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Clase DS R10 R10
	Hendiduras residuales	ASTM F970 (Modified) EN 433/ISO 24343-1	< 0.125mm ≤ 0.1mm
	Características eléctricas	EN 1815	≤2kV Clasificado antiestático
	Silla de ruedas (uso continuo)	EN 425/ISO 4918	Adecuado
	Emissiones de VOC	Confort de aire interno GOLD Floorscore Clasificación finlandesa M1 TVOC after 28 days	Producto certificadoEurofins Certificado Certificado ≤ 10µg/m ³

El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato. Polyflor es 100% reciclable y contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.

Polyflor Palettone PUR presenta un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad, curado con UV para proporcionar un régimen de mantenimiento de bajo costo y sin pulido durante toda la vida útil del piso.

Resistencia biológica	ISO 846 Part C	Good
Limpieza de habitaciones	ISO 14644-1	Class 4
Facilidad de descontaminación radiactiva	ISO 8690	Excellent

Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.

Polyflor Palettone PUR ha sido evaluado independientemente por la Junta Británica de Agricultura y el rendimiento del producto está asegurado durante al menos 10 años en las áreas de uso recomendadas. Con un mantenimiento adecuado, la apariencia y el color se conservarán durante este período.

Polyflor homogéneo PUR y Polysafe son compatibles con la mayoría de geles de manos en base de alcohol. Para uso en Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y proveedores autorizados.

