

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tejido delgado de poliéster especial para trabajos que requieren precisión.
- ▶ Palma nitrilo texturizado que facilita el trabajo con piezas pequeñas y engrasadas.

| | EXCELENTE | BUENO | BAJO |
|--------------------|-----------|-------|------|
| MOTRICIDAD FINA | ● | | |
| TRABAJO PESADO | | ● | |
| AGARRE EN ACEITE | ● | | |
| SUMERGIBLE EN AGUA | | | ● |

TECNOLOGÍAS



PALMA NITRILO



RESISTENTE AL ROCE



AGARRE SUPERIOR

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA

CERTIFICACIONES

EN388:2016



4121X

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| Nivel de abrasión | 4 | (En un máximo de 4) |
| Protección al corte | 1 | (En un máximo de 5) |
| Resistencia al desgarro | 2 | (En un máximo de 4) |
| Resistencia a la punción | 1 | (En un máximo de 4) |
| Nivel anticorte | X | (De la A a la F) |
| Protección impacto | | |

"X" Indica que el guante no fue sometido a la prueba o el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o material del guante

EN 420:2003 + A1:2009



FLEX 57