

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tejido delgado de HPPE, proporciona un excelente nivel anticorte.
- ▶ Palma PU acabado suave, proporciona máxima precisión al trabajar con piezas pequeñas.

	EXCELENTE	BUENO	BAJO
MOTRICIDAD FINA	●		
TRABAJO PESADO	●		
AGARRE EN ACEITE		●	
SUMERGIBLE EN AGUA			●

TECNOLOGÍAS



PALMA
PU



RESISTENTE
AL ROCE



NIVEL
ANTICORTE



RESISTENTE
AL DESGARRO



AGARRE
SUPERIOR

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



FORESTAL



CONSTRUCCIÓN




MINERÍA



CUTP550 - PALMA PU

CERTIFICACIONES

EN388:2016



4342C

Nivel de abrasion	4	(En un máximo de 4)
Protección al corte	3	(En un máximo de 5)
Resistencia al desgarro	4	(En un máximo de 4)
Resistencia a la punción	2	(En un máximo de 4)
Nivel anticorte	C	(De la A a la F)
Proteccion impacto		

EN 420:2003 + A1:2009



"X" Indica que el guante no fue sometido a la prueba o el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o material del guante

ANSI

A3

CUT

A1	200 - 499 grs
A2	500 - 999 grs
A3	1000 - 1499 grs
A4	1500 - 2199 grs
A5	2200 - 2999 grs
A6	3000 - 3999 grs
A7	4000 - 4999 grs
A8	5000 - 5999 grs
A9	6000+ grs

Los niveles indican cuántos gramos de carga de corte puede soportar un guante de una cuchilla afilada antes de ser penetrado.

CUTP550 - PALMA PU